

IC 022 EVO, IC 022 EVO PLUS

**הדור החדש של מכונות הניקוי בקרח יבש כבר כאן!
יעילה יותר, עוצמתית יותר וחסכונית יותר**



**תחזוקה קלה
ופשוטה**



**שקט במיוחד
(65-85dB)**



**קל משקל
(19 ק"ג בלבד)**



**צריכת אוויר נמוכה
(0.3-1.1 מטר מעוקב/דקה)**



**פתיית קרח יבש סטנדרטים
(1.5 מ"מ)**

אקדח לחץ ארגונומי
עם תאורת לד מובנית

2 דיזות
(מעוגלת ושטוחה)

צימוד לצינור אוויר
סטנדרטי

צינור לחץ באורך
3 מטר

עגלת שירות עם
קופסת אחסון

מיכל אחסון פתיתי קרח
בקיבולת 25 ק"ג



שסתום לחץ מובנה באקדח



פשוט וקל לשימוש



אביזרים



מאפיינים עיקריים:

דור חדש של מערכת הזנה המוסיפה 20% כוח. ניקוי בקרח יבש מתאים עכשיו יותר לשימוש במוסכים, קווי ייצור, אחזקה בכל סוגי הענפים, גדולים או קטנים. אנו מביאים לכם פתרון אפקטיבי, יעיל בעל עלות תועלות מהטובות בשוק כאלטרנטיבה לשיטת הניקוי המסורתית. העיצוב הייחודי של ה- IC 022 EVO מעניק גמישות, ביצועים ועוצמה חסרת תחרות. מערכת ההזנה, ללא צורך בתחזוקה, מאפשרת עבודה עם פתיתי קרח יבש סטנדרטים בעובי 1.5 או 3 מ"מ.

העיצוב הייחודי של אקדח הלחץ מאפשר עבודה נוחה גם במקומות עם גישה מוגבלת. התפעול של המכונה הוא פשוט מהיר וידידותי למשתמש.

בעזרת ה- IC 022 ECO תוכלו לבצע פעולות ניקוי מגוונות באופן פשוט ויעיל ובמחיר חסר תחרות.

נתונים טכניים

מידות

אורך: 528 מ"מ
רוחב: 296 מ"מ
גובה: 336 מ"מ

משקל

19 ק"ג כולל צנרת (מכונה ריקה)

מבנה המכונה:

מעטפת: פיברגלס
מסגרת גלגלים: פלדת אל-חלד

צריכה:

קרח יבש: עד 25 ק"ג/שעה
אוויר דחוס: 0.8 קוב/דקה / CFM 28.2
תלוי בסוג הזרבובית

קיבולת מיכל הזנה

4 ק"ג

עוצמת רעש

65-85db תלוי בלחץ ובמשטח אותו מנקים

לחץ כניסה

4-10 Bar / 58-145 psi

לחץ עבודה

2-8 Bar / 29-116 psi

אספקת לחץ אוויר

NW 7.2 coupling, acc. ISO
EN 983 standard/4414

IC 022 EVO PLUS



דגם PLUS

מיכל אחסון פתיתי קרח

עגלה

IC 022 EVO



תכולת אריזה

צינור אוויר
עם מחבר מהיר באורך 10 מ'

דיזה עגולה

דיזה שטוחה עם מתאם

קיט אביזרי בטיחות - חליפת מגן, כפפות,
משקפי מגן, אטמי אוזניים, נשמית

כף מילוי קרח יבש